

# SF (P) 60

- Hücre sayısı: 60
- Solar hücre tipi: Polikristal
- 25 yıl %80 verim garantisi
- 10 yıl ürün garantisi
- +5 watt'a kadar pozitif tolerans ile maksimum güç
- En zor ortam şartlarında dayanıklılık

## Ulusal ve uluslar arası sertifikalar:

• IEC 61215/61730-1/61730-2 • TS EN ISO 9001 • TS EN ISO 14001 • TS ISG OHSAS 18001 • TSE HYB 12690



## Elektriksel Özellikler

MODEL	SF (P) 60-235	SF (P) 60-240	SF (P) 60-245	SF (P) 60-250	SF (P) 60-255
Nominal Güç Pmax (W)	235	240	245	250	255
Açık Devre Voltajı Voc (V)	37.15	37.20	37.35	37.44	37.61
Nominal Güç Voltajı Umpp (V)	30.20	30.23	30.48	30.78	30.88
Kısa Devre Akımı Isc (A)	8.43	8.66	8.75	8.90	8.96
Nominal Güç Akımı Imp (A)	7.79	7.95	8.05	8.13	8.26
Nominal Güç Toleransı (W)			-0 ~+5W		
ISC Sıcaklık Katsayısı			+0.062 % / °C		
βVoc Sıcaklık Katsayısı			-0.330 % / °C		
Pmax Sıcaklık Katsayısı			-0.450 % / °C		
Standart Test Koşulları	Işınım 1000 W/m <sup>2</sup> , Modül Sıcaklığı 25 °C, AM: 1,5				

60

Hücre  
Sayısı

25

%80 verim  
garantiSi

10

ürün  
garantiSi

+5

+5 watt'a kadar  
Pozitif Tolerans  
ile Maksimum güç

TÜRKMAL  
MADE IN TURKEY  
صنع في تركيا

